



ที่ มท ๐๗๑๐/ ๙๖๔

สมบัติสถาบันกษัตริย์
รับที่ ๐๕๓ ๒๕๖๑
วันที่ ๑๐ ๗.๙.๖๑
เวลา ๐๙.๓๐ น.

สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร  
กรมโยธาธิการและผังเมือง  
ถนนพระรามที่ ๖ เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง หารือแนวทางในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการ  
หรือทุพพลภาพ และคนชรา

เรียน นายกสมาคมสถาบันกษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (นายชนะ สัมพลัง)

อ้างถึง หนังสือสมาคมสถาบันกษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ ASA ๐๘๐/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สมาคมสถาบันกษัตริย์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. “ข้อ ๙ อาคารตามข้อ ๓ ที่มีจำนวนชั้นตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปต้องจัดให้มีลิฟต์หรือทางลาดที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ระหว่างชั้นของอาคาร” ในกรณีอาคารที่ต้องจัดให้มีลิฟต์ที่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราใช้ได้ สามารถใช้ลิฟต์ดับเบลิงได้หรือไม่ และคำว่า “จัดให้มี” หมายถึงให้มีลิฟต์อย่างน้อย ๑ ตัว ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในข้อ ๙ วรรคสอง และวรรคสาม ใช้หรือไม่

๒. “ข้อ ๑๑ อาคารตามข้อ ๓ ที่มีบันไดภายในหรือภายนอกอาคาร ต้องจัดให้มีบันไดที่มีลักษณะดังต่อไปนี้” คำว่า “จัดให้มี” หมายถึงให้บันไดภายในหรือภายนอกอาคารอย่างน้อย ๑ แห่ง ที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดในข้อ ๑๑ ใช้หรือไม่

๓. “ข้อ ๑๔ ลักษณะและขนาดของที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราให้เป็นไปตามข้อ ๒ และข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ. ๒๕๓๗) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๑๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และจัดให้มีที่ว่างด้านข้างที่จอดรถกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ โดยที่ว่างดังกล่าวต้องมีลักษณะพื้นผิวเรียบและมีระดับเสมอ กับที่จอดรถ” ที่ว่างด้านข้างที่จอดรถกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ สามารถจัดให้มีเพียงด้านเดียวได้หรือไม่ และกรณีอาคารจอดรถซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกล หากบริเวณที่ขึ้น – ลงรถของอาคารจอดรถได้จัดให้มี “ที่ว่างด้านข้างที่จอดรถกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถ” และจัดไว้ในตำแหน่ง “โกลล์ทางเข้าออกอาคารให้มากที่สุด” จะสามารถอนุโลมให้นับช่องจอดภายในที่จอดรถซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกลเป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชราได้หรือไม่

๔. “ข้อ ๒๗ อาคารตามข้อ ๓ ที่เป็นโรงเรียนต้องจัดให้มีห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ทุกชั้น ชั้นละไม่น้อยกว่า ๑ ห้อง” คำว่า “ทุกชั้น” หมายความเฉพาะชั้นที่จัดให้มีห้องพักใช้หรือไม่

๕. “ข้อ ๒๙/๒ ...

๕. “ข้อ ๒๘/๒ อาคารตามข้อ ๓ ที่เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพัก ให้จัดให้มี สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ในทุกชั้นของอาคารที่มีพื้นที่ใช้สอยที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันที่ไม่ใช่ทางเดินร่วมกัน” คำว่า “ให้จัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ในทุกชั้นของอาคาร” จะรวมถึงห้องน้ำสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ในส่วนของบริเวณที่จอดรถยกตัวเอง

๖. กฎหมายท่องเที่ยวสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดบทนิยามคำว่า “พื้นที่หลบภัย” หมายความว่า พื้นที่ที่จัดไว้ภายในและภายนอกอาคารสำหรับเป็นพื้นที่พักรอการช่วยเหลือ กรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุฉุกเฉิน” แต่ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องได้แก่ ข้อ ๒๘/๓ ที่กำหนดว่า ต้องจัดให้มีพื้นที่หลบภัย แต่ไม่ได้กำหนดรายละเอียดไว้ เช่น รูปแบบ ตำแหน่ง รายละเอียดและจำนวนของพื้นที่หลบภัยสามารถอ้างอิงได้จากที่ได้บังคับ สามารถอยู่ร่วมกับบันได ของอาคารที่มีการป้องกันเพลิงหรือวันไฟได้หรือไม่ สามารถอยู่ร่วมกับโถงหน้าลิฟต์ดับเพลิงได้หรือไม่ และสามารถจัดให้เป็นพื้นที่เฉพาะซึ่งอยู่ใกล้กับบันได หรือลิฟต์ดับเพลิงได้หรือไม่

ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

#### สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคารได้พิจารณาแล้วขอเรียนดังนี้

๑. ตามข้อ ๔๔ แห่งกฏกระทรวง ฉบับที่ ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดให้อาคารสูงต้องมีลิฟต์ดับเพลิงอย่างน้อยหนึ่งชุด และวรรคสองกำหนดให้ ในเวลาปกติลิฟต์ดับเพลิงสามารถใช้เป็นลิฟต์โดยสารได้ หากจะใช้ลิฟต์ดับเพลิงเป็นลิฟต์โดยสารที่คนพิการฯ สามารถใช้ได้ด้วยนั้น ลักษณะของลิฟต์จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของลิฟต์ดับเพลิง ลิฟต์โดยสารและลิฟต์สำหรับ คนพิการฯ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารกำหนด โดยคนพิการฯ ต้องสามารถเข้าถึงลิฟต์ดังกล่าวได้ โดยสะดวกด้วย

๒. อาคารตามข้อ ๓ แห่งกฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการฯ ในอาคาร สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีบันไดภายในหรือภายนอกอาคาร ต้องจัดให้มี บันไดมีลักษณะตามข้อ ๑๑ แห่งกฏกระทรวงดังกล่าว และกฏกระทรวง ฉบับที่ ๕๕ (พ.ศ. ๒๕๓๓) ออกตามความใน พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ทุกบันได เว้นแต่บันไดหนีไฟ

๓. ที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ ที่ต้องจัดให้มีที่ว่างด้านข้างที่จอดรถกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ตลอดความยาวของที่จอดรถสำหรับผู้พิการฯ สามารถจัดให้มีที่ว่างด้านข้างดังกล่าวด้านเดียวได้ แต่ไม่สามารถใช้ ที่จอดรถซึ่งติดตั้งระบบเคลื่อนย้ายรถด้วยเครื่องจักรกลเป็นที่จอดรถสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ได้

๔. โรงแรเมต้องจัดให้มีห้องพักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ทุกชั้นที่จัดให้มีห้องพัก ชั้นละไม่น้อยกว่า ๑ ห้อง

๕. บริเวณที่จอดรถยกตัวเองของอาคารอยู่อาศัยรวม อาคารชุด หรือหอพักตามข้อ ๒๘/๒ หากจัดให้มี ห้องน้ำสำหรับบุคคลทั่วไป ก็ต้องจัดให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา สามารถเข้าใช้ห้องน้ำนั้นได้ด้วย

๖. พื้นที่ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่หลบภัยต้องสามารถเข้าถึงได้จากพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นเส้นทางหนีไฟ กรณีจัดพื้นที่หลบภัยในโถงลิฟต์ดับเพลิงหรือโถงบันไดหนีไฟ ต้องจัดให้มีพื้นที่เพิ่มเติมจากพื้นที่โถงลิฟต์ดับเพลิง หากอยู่ในโถงบันไดหนีไฟจะต้องจัดเป็นพื้นที่เพิ่มจากพื้นที่โถงหน้าบันไดหนีไฟ โดยไม่ทำให้ขนาดความกว้าง ของเส้นทางหนีไฟลดลง โดยตามข้อ ๓/๑ แห่งกฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ หรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการในอาคาร

สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนดให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและกรมโยธาธิการและผังเมืองเห็นชอบ ซึ่งปัจจุบัน กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ออกมาตรฐานการออกแบบเส้นทางหนีไฟ (มยพ. ๘๓๐๑) ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับเส้นทางหนีไฟสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา ที่สามารถอ้างอิงได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสินธิ์ บุญสิทธิ์)

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร

กลุ่มงานตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย

โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๔๓๔๗